

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro zakázku

Předmět zakázky	„Dodávka komunálního nosiče s příslušenstvím“
------------------------	--

UCHAZEČ O ZAKÁZKU – identifikační údaje	
Obchodní firma nebo název, případně jméno a příjmení:	
Sídlo - adresa:	
Adresa pro doručování korespondence (pokud se liší od sídla):	
Identifikační číslo:	
Daňové identifikační číslo:	
Telefon, fax:	
E-mail, www:	
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby:	

ÚDAJE PRO HODNOCENÍ NABÍDEK	
Nabídková cena v Kč bez DPH:	,-Kč
Daň z přidané hodnoty v Kč:	,-Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH:	,-Kč

Cena uvedená v nabídce je stanovena jako nejvýše přípustná.

V ...dne.....

Razítko a podpis uchazeče

<u>Nosič: výrobce, model</u>	
stroj s řiditelnou přední nápravou	ANO/NE
pohon 4 x 4	ANO/NE
čtyři stejně velká kola o průměru min. 15"	ANO/NE
hydrostaticky ovládaný pojezd s třístupňovou mechanickou převodovkou	ANO/NE
přepavní rychlost min 27 km/hod	km/hod
motor DIESEL, kapalinou chlazený	ANO/NE
výkon motoru min 28 kW	kW
kapalinové chlazení	ANO/NE
přístrojová deska s tachometrem, počítačem moto hodin, otáčkoměrem a kontrolkami	ANO/NE
kabina obsluhy s elektronicky ovládaným topením	ANO/NE
pracovní osvětlení na kabině	ANO/NE
otočné pracoviště obsluhy a zdvojené pedály ovládání pojezdu	ANO/NE
řízení stroje hydraulické	ANO/NE
hmotnost bez nástaveb do 1400 kg	kg
výška stroje včetně kabiny do 210 cm	cm
šířka stroje vnější max. do 140 cm	cm
délka stroje max. 350 cm	cm
podvozek výkyvný min. o $\pm 15^\circ$	$\pm^\circ$
poloměr otáčení vnější do 310 cm	cm
provozní brzda kapalinou ovládaná	ANO/NE
2 vnější dvojčinné hydraulické okruhy	ANO/NE
mechanický vývodový hřídel 540/1000 ot./min. ovládaný z místa obsluhy	ANO/NE
řízení stroje hydraulické	ANO/NE
možnost nasazení nástaveb nad motor	ANO/NE
dvojčinné hydraulické pístnice zadního třibodového závěsu	ANO/NE
schválení pro provoz na pozemních komunikacích	ANO/NE
<u>Žací ústrojí: výrobce, model</u>	ANO/NE
čelní tří nožové provedení s turbínou nad sekačkou mezi noži	ANO/NE
pracovní záběr min. 150 cm	cm
pohon sekačky od vývodového hřídele nosiče	ANO/NE
zásobník na trávu hydraulicky ovládaný o objemu min. 1000 l, umístění nad motorem nosiče	ANO/NE
výklopná výška min 200 cm	cm
vizuální kontrola tlakoměru žacího systému	ANO/NE